

Spiralseparator

HT-2 / -4 / -6 / -8

HT2.03.0409.D



Foto zeigt HT-8

Der Spiralseparator Typ HT wird eingesetzt zur Separierung runder Samen von flachen oder gespalteten Körnern unter Ausnutzung des unterschiedlichen Rollverhaltens

In Standardkonstruktion werden die HT Maschinen in folgender Ausführung geliefert.

Das Gehäuse wird mit einer Anzahl von Spiralen, jede mit 8 Flügeln und mit verschiedenen Neigungen ausgerüstet.

Die Maschine hat Speisetrichter mit Einlauf für jede Spirale sowie regelbare Deflektoren und Bodenauslaufschieber.

Der HT hat Auslauf für Reinware und für Abfall.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Sonderausführungen:

- ♦ Nylonfinger-Bremse
- ♦ Aufsatz-Vorbehälter (600 mm)
- ♦ Selbstausrichtungssystem für die Nylonfinger



Nylonfinger-Bremse

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Ohlsdorf Konto NR:26146 BLZ:34390

FB-NR: FN9561p Wels UID-NR: ATU 37775902 Internet: <http://www.wirth-muehlen.at>