

Entgranner

CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

CW1.03.0408.D



Der CW Entgranner wird für die Vorbehandlung von verschiedenen Getreidesorten verwendet; eine Entgrannung dient dazu, Grannen von Gerste und lose Schalen von Weizen zu entfernen sowie Haferkörner zu entspitzen

Der Entgranner kann sowohl für Waren, die eine große Entgrannerleistung fordern, verwendet werden als auch für Waren, die nur eine geringe Leistung fordern.

Die Entgrannerleistung hängt davon ab, wie lange sich die Ware im Entgrannergehäuse befindet.

Durch Einstellung des Bodenschiebers wird die Durchlaufzeit kürzer oder länger gemacht.

In Standardkonstruktion wird der Entgranner in folgender Ausführung geliefert.

Die Maschine hat Einlauf mit einstellbarem Leistungsschieber und regelbarem Bodenschieber.

Das Gehäuse ist mit runden Schlägern ausgerüstet.

Die Maschine hat Keilriemenantrieb und Motor.

Der Entgranner ist aus Stahl hergestellt und auf einem Fundamentrahmen montiert.

Sonderausführungen:

- ♦ Linksausführung
- ♦ Verschiedene Typen von Schlägern
- ♦ Auskleidung innen mit Entgrannergewebe oder Tränenblech
- ♦ In Ausführung für Montage direkt auf dem Einlauf eines Westrup Reinigers

	CW-600	CW-800	CW-1000	CW-1250	CW-1500
Motor	4,00 kW	5,50 kW	11,00 kW	15,00 kW	30,00 kW
Schläger	16 Stck	32 Stck	40 Stck	48 Stck	60 Stck
Leistung bis auf	6 t/h	8 t/h	10 t/h	12 t/h	15 t/h

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Ohlsdorf Konto NR:26146 BLZ:34390

FB-NR: FN9561p Wels UID-NR: ATU 37775902 Internet: <http://www.wirth-muehlen.at>