

Reiber / Bürstmaschine

HA-600 / -800

HA3.05.0501.D



Die HA-600/-800 Bürstmaschine ist für grössere Produktionsaufgaben vorgesehen; sie wird in Samenreinigungsanlagen verwendet, besonders um die Ware für die Siebbehandlung vorzubereiten

Auch andere Sorten von Grassamen können behandelt werden, z.B. Rotschwengel, Ital. Rispengras und Reinigungspartien mit Doppelkernen.

Geschätzte Leistung für HA-600 in Raigras ist 1,0 t/h und für HA-800 1,5 t/h.

In Standardkonstruktion wird die HA-600 und HA-800 in folgender Ausführung geliefert.

Die Einlaufsektion ist mit Schnecke versehen und Auslauf findet im Trichter unter der Maschine statt.


Die Maschine hat innen stellbare Bürsten und dreiteiliger auswechselbarer Mantel von 1245 mm Länge.

Weiter mit Keilriemenantrieb und Motor; 5,5 kW für HA-600 und 7,5 kW für HA-800.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt mit den Seiten aus wasserfestem laminiertem Holz.

Sonderausführungen:

- ♦ Variabler antrieb
- ♦ Frequenzregelung
- ♦ Auswendig stellbare Bürsten
- ♦ Stahlschläger statt Bürsten
- ♦ Endauslauf
- ♦ Endauslauf mit Aspiration, aufgebautem Ventilator und Zyklon
- ♦ In Ausführung 1 über 1, 2 über 2 usw.



Bankverbindung: Raiffeisenkasse Ohlsdorf Konto NR:26146 BLZ:34390

FB-NR: FN9561p Wels UID-NR: ATU 37775902 Internet: <http://www.wirth-muehlen.at>